



Características

***Nas versões KS(partida a pedal) e ES(partida elétrica)**

Motor OHC 125 cc com Injeção eletrônica PGM-FI: Respostas mais rápidas com maior economia de combustível.

Design esportivo: Com visual moderno e atual, possui carenagem frontal que transmite robustez e maior proteção ao piloto.

Câmbio semiautomático e rotativo: Praticidade e facilidade na pilotagem.

Assento: Oferece dois níveis para o conforto do piloto e do garupa.

Painel: Possui marcador de combustível, hodômetro total, luzes espia e luz indicadora da Injeção Eletrônica.

Shutter Key: Dispositivo que impede o acesso à ignição. Proporciona mais segurança ao estacionar a motocicleta.

Freio dianteiro de grande diâmetro (com 130 mm de curso): Proporciona frenagens progressivas e mais seguras.

Porta objetos sob o assento: Comporta um capacete fechado, proporcionando mais praticidade.

Gancho de utilidades: Praticidade no transporte de pequenos volumes.

Cores: Bege metálica, Rosa metálica, Vermelha e Preta

Biz 125

A Biz 125 é a motocicleta mais indicada para quem faz dela o seu veículo de uso diário, devido a sua economia. Ela também é a mais recomendada para homens e mulheres, de todas as idades, iniciantes ou experientes. Além da injeção eletrônica, tornando-a menos poluente e mais ágil, a Biz chega à linha 2010 com novas cores, mas mantendo a versatilidade e o conforto já tradicional aos usuários.

Especificações técnicas

Motor

Tipo:	OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
Cilindrada:	124,9 cm ³
Potência máxima :	9,1 cv a 7.500 rpm
Torque máximo :	1,06 kgf.m a 3.500 rpm
Sistema de partida:	KS: Pedal - ES: Elétrica / Pedal
Sistema de Alimentação:	Injeção Eletrônica PGM-FI
Transmissão:	4 velocidades (N-1-2-3-4)

Chassi

Tipo:	Monobloco
Suspensão dianteira/curso:	Garfo telescópico / 100 mm
Suspensão traseira/curso:	Braço oscilante / 86 mm
Freio dianteiro/diâmetro:	A tambor / 130 mm
Freio traseiro/diâmetro:	A tambor / 110 mm
Pneu dianteiro:	60 / 100 - 17M/C 33L
Pneu traseiro:	80 / 100 - 14M/C 49L

Dimensões e Capacidades

Comp. x larg. x alt:	1.880 x 726 x 1.075 mm
Distância entre eixos:	1.261 mm
Distância mínima no solo:	133 mm
Altura do assento:	755 mm
Peso seco:	KS: 98 kg - ES: 100 kg
Tanque de combustível:	4 litros
Óleo do motor (total):	0,9 litros

Sistema Elétrico

Ignição:	Eletrônica
Bateria:	KS: 12V - 4 Ah - ES: 12 V — 5 Ah
Farol/Lâmpada:	32 / 32 W